

sD2.5

Technisches Datenblatt



HIGH-BRIGHTNESS
HIGH-CONTRAST
HIGH-REFRESHRATE
FOLDABLE STAND
ULTRA FLAT DESIGN



Pixelpitch	2,57mm
Helligkeit	1.000 Nit
LED-Typ	SMD
SMD Merkmale	High-Brightness, High-Contrast, High-Refreshrate
Auflösung pro Panel	224 x 756 Pixel
Refreshrate	4.000 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160°/-160°
Vert. Blickwinkel	+160°/-160°
Nennleistung in W	Typisch 210W / max. 600W pro Panel
Spannungsbereich	AC 90-264V/ 50-60 Hz
Gehäuseabmessung	602 x 1970 x 35mm (BxHxT) + 40mm Anschlusseinheit
Stegbreite	13mm
Gewicht	35Kg pro Panel
IP Klasse	IP40
Temperaturbereich*	10°C bis + 40°C (Im Betrieb) 10°C bis + 40°C (Lagernd)
Produkthighlights	Ultra Flat Design, Foldable Stand
Zuspielmöglichkeiten	USB-Stick, PC (über Kabel und Ethernet) oder externer Player (HDMI Dataloop bis zu 8 Displays mit nur einem Controller)
Zertifizierungen	UL, CE, RoHS, EMC

* Achtung: direkte Sonneneinstrahlung (UV) vermeiden.