


# Sport o-6

## Technisches Datenblatt

800 x 900 m

OPTIONALE ERWEITERUNGEN:  
 GUMMISHADER  
 EXIT-GATE  
 TREIBERCHIP MBI5251  
 NEUTRIK STECKVERBINDUNG  
 SOFTTOPPING  
 BANDENFUß



<b>Pixelpitch</b>	6,25 mm
<b>Helligkeit</b>	6.500 nit
<b>Gewicht</b>	23 kg
<b>Nennleistung</b>	Typisch 155 W   max. 460 W
<b>SMD-Typ</b>	SMD2727 GW
<b>SMD Merkmale</b>	High-Brightness, High-Contrast
<b>Farbtiefe</b>	Bis zu 16 Bit
<b>Auflösung</b>	128 x 144 px
<b>LED Treiberchip</b>	MBI5124
<b>Receivingcard</b>	Novastar A8S-N
<b>Scantyp</b>	1/4
<b>Refreshrate</b>	≥ 3.840 Hz
<b>Horiz. Blickwinkel</b>	+140°   -140°
<b>Vert. Blickwinkel</b>	+120°   -120°
<b>Kontrast</b>	> 3.100:1
<b>Spannungsbereich</b>	AC 110-220V   50/60 Hz
<b>Stromanschluss</b>	Seetronic
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	1.600 x 900 mm   T= 100 mm zzgl. Bandenfuß
<b>IP Klasse</b>	IP65 Front   IP54 Back
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis +50°C (Im Betrieb) -20°C bis +40°C (Lagernd)
<b>Produkthighlights</b>	100% Front- und Backservice, werkzeugloser Austausch von IMs und Backbox
<b>Zertifizierungen</b>	