

Sport i-6

Technisches Datenblatt

1.200 x 800 mm Perimetersystem

GUMMISHADER
SOFTTOPPING
BANDENFUß



Pixelpitch	6,25 mm
Helligkeit	2.000 nit
Gewicht	32 kg
Nennleistung	Typisch 180 W max. 540 W
SMD-Typ	SMD1921 CW
SMD Merkmale	High-Brightness, High-Contrast
Farbtiefe	Bis zu 16 Bit
Auflösung	192 x 128 px
LED Treiberchip	ICND2153S
Receivingcard	Novastar A5s+
Scantyp	1/4
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+140° -140°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 3.100:1
Spannungsbereich	AC 110-220V 50/60 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	1.200 x 800 mm T= 100 mm zzgl. Bandenfuß
IP Klasse	IP40
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C (Im Betrieb) -20°C bis +40°C (Lagernd)
Produkthighlights	100% Front- und Backservice, werkzeugloser Austausch von IMs und Backbox
Zertifizierungen	   