

Panther 10

Technisches Datenblatt

1.000 x 1.000 mm

HIGH-CONTRAST
LIGHT WEIGHT
100% FRONT- AND BACKSERVICE
OPTIONAL MODULESIZES



Pixelpitch

10,4 mm

Helligkeit

6.500 nit kalibriert

Gewicht

22,5 Kg

Nennleistung

Typisch 200W | max. 600W

SMD-Typ

SMD2727 GW

SMD Merkmale

High-Brightness, High-Contrast,
High-Level

Farbtiefe

Bis zu 16 Bit

Auflösung

96 x 96 px

LED Treiberchip

ICN2152

Receivingcard

Novastar A5s+

Scantyp

1/2

Refreshrate

≥ 3.840 Hz

Horiz. Blickwinkel

+140° | -140°

Vert. Blickwinkel

+160° | -160°

Kontrast

10.000:1

Spannungsbereich

AC 210-240V | 50-60 Hz

Stromanschluss

Seetronic TR1

Abmessungen (BxHxT)

1.000 x 1.000 mm | T= 83 mm

IP Klasse

IP65 front & back

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C (Im Betrieb)
-20°C bis +60°C (Lagernd)

Produkthighlights

Optionale Modulgrößen 1.000 x 500mm,
1.000 x 750mm, 1.500 x 1.000mm,
1.500 x 500mm, 1.500 x 750mm

Zertifizierungen

   EMC