

# Panther 3

## Technisches Datenblatt

1.000 x 1.000 mm

HIGH-CONTRAST  
LIGHT WEIGHT  
100% FRONT- AND BACKSERVICE  
OPTIONAL MODULESIZES



### **Pixelpitch**

3,9 mm

### **Helligkeit**

4.500 nit kalibriert

### **Gewicht**

22,5 Kg

### **Nennleistung**

Typisch 200W | max. 600W

### **SMD-Typ**

SMD1921 GW

### **SMD Merkmale**

High-Brightness, High-Contrast,  
High-Level

### **Farbtiefe**

Bis zu 16 Bit

### **Auflösung**

256 x 256 px

### **LED Treiberchip**

ICN2152

### **Receivingcard**

Novastar A5s+

### **Scantyp**

1/8

### **Refreshrate**

≥ 3.840 Hz

### **Horiz. Blickwinkel**

+140° | -140°

### **Vert. Blickwinkel**

+160° | -160°

### **Kontrast**

10.000:1

### **Spannungsbereich**

AC 210-240V | 50-60 Hz

### **Stromanschluss**

Seetronic TR1

### **Abmessungen (BxHxT)**

1.000 x 1.000 mm | T= 83 mm

### **IP Klasse**

IP65 front & back

### **Temperaturbereich**

-20°C bis +60°C (Im Betrieb)  
-20°C bis +60°C (Lagernd)

### **Produkthighlights**

Optionale Modulgrößen 1.000 x 500mm,  
1.000 x 750mm, 1.500 x 1.000mm,  
1.500 x 500mm, 1.500 x 750mm

### **Zertifizierungen**

   EMC