

Panther 4

Technisches Datenblatt

1.000 x 1.000 mm

HIGH-CONTRAST
LIGHT WEIGHT
100% FRONT- AND BACKSERVICE
OPTIONAL MODULESIZES



Pixelpitch
Helligkeit
Gewicht
Nennleistung
SMD-Typ
SMD Merkmale

Farbtiefe
Auflösung
LED Treiberchip
Receivingcard
Scantyp
Refreshrate
Horiz. Blickwinkel
Vert. Blickwinkel
Kontrast
Spannungsbereich
Stromanschluss
Abmessungen (BxHxT)
IP Klasse
Temperaturbereich

Produkthighlights

Zertifizierungen

4,8 mm
5.500 nit kalibriert
22,5 Kg
Typisch 200W | max. 600W
SMD1921 GW
High-Brightness, High-Contrast,
High-Level
Bis zu 16 Bit
208 x 208 px
ICN2152
Novastar A5s+
1/7
≥ 3.840 Hz
+140° | -140°
+160° | -160°
10.000:1
AC 210-240V | 50-60 Hz
Seetronic TR1
1.000 x 1.000 mm | T= 83 mm
IP65 front & back
-20°C bis +60°C (Im Betrieb)
-20°C bis +60°C (Lagernd)
Optionale Modulgrößen 1.000 x 500mm,
1.000 x 750mm, 1.500 x 1.000mm,
1.500 x 500mm, 1.500 x 750mm