

Panther 6

Technisches Datenblatt

1.000 x 1.000 mm

HIGH-CONTRAST
LIGHT WEIGHT
100% FRONT- AND BACKSERVICE
OPTIONAL MODULESIZES



Pixelpitch

Helligkeit

Gewicht

Nennleistung

SMD-Typ

SMD Merkmale

Farbtiefe

Auflösung

LED Treiberchip

Receivingcard

Scantyp

Refreshrate

Horiz. Blickwinkel

Vert. Blickwinkel

Kontrast

Spannungsbereich

Stromanschluss

Abmessungen (BxHxT)

IP Klasse

Temperaturbereich

Produkthighlights

Zertifizierungen

6,25 mm

6.500 nit kalibriert

22,5 Kg

Typisch 200W | max. 600W

SMD2727 GW

High-Brightness, High-Contrast,
High-Level

Bis zu 16 Bit

160 x 160 px

ICN2152

Novastar A5s+

1/8

≥ 3.840 Hz

+140° | -140°

+160° | -160°

10.000:1

AC 210-240V | 50-60 Hz

Seetronic TR1

1.000 x 1.000 mm | T= 83 mm

IP65 front & back

-20°C bis +60°C (Im Betrieb)

-20°C bis +60°C (Lagernd)

Optionale Modulgrößen 1.000 x 500mm,
1.000 x 750mm, 1.500 x 1.000mm,
1.500 x 500mm, 1.500 x 750mm



EMC