


rXone+

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

ULTRA RIGED TECHNOLOGY
FRONTSERVICE
BLACK-FACE
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
VACUUM MAINTENANCE TOOL
CLIMBABLE FRAME
FAST REPLACEABLE BACKBOX



Pixelpitch	1,25 mm
Helligkeit	≥ 900 nits
Gewicht	12,5 kg
Nennleistung	Typisch 70 W max. 160 W
SMD-Typ	LEDitgo BF1010 URT 3-in-1 RGB
SMD Merkmale	High-Brightness, Ultra Rigid Technology
Farbtiefe	Bis zu 16 Bit
Auflösung	400 x 400 px
LED Treiberchip	MBI5264
Receivingcard	Brompton R2+
Scantyp	1/25
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+170° -170°
Vert. Blickwinkel	+170° -170°
Kontrast	> 5.000:1
Spannungsbereich	AC 88-264V 50-60 Hz
Stromanschluss	Neutrik powerCON TRUE1 TOP
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T = 100 mm
IP Klasse	IP 54 (Front & Back)
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +60°C (Lagernd)
Produkthighlights	Ultra Rigid Technology, Frontservice, Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg, Climbable Frame, Fast Replaceable Backbox

Zertifizierungen

UL CE  RoHS EMC

Stand: 05/2023