

X-HUB Fold

Technisches Datenblatt


3000 x 1687,5 mm



Pixelpitch	1,5 mm
Helligkeit	≥ 1.200 nits
Gewicht	252 kg
Nennleistung	Typisch 400 W max. 1.500 W
LED-Typ	COB
LED Merkmale	High Brightness, High Contrast, High Level
Farbtiefe	Bis zu 14 Bit
Auflösung	1.920 x 1.080 px
LED Treiberchip	ICND1069
Receivingcard	Novastar A8s-N
Scantyp	1/54
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160° -160°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 10.000:1
Spannungsbereich	AC 210-240V 50-60 Hz
Stromanschluss	2 x Neutrik True1
Abmessungen (BxHxT)	3008 x 1968 x 700 mm inkl. designlift
IP Klasse	IP 41
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C (Im Betrieb) -20°C bis +50°C (Lagernd)
Produkthighlights	MEE210 Controlling, inklusive Designlift, optionaler Dolly

Zertifizierungen


UL CE  RoHS EMC




Designlift



**Glue
protection**



Dolly



**bottom edge
1,2 meters**