

# TX1,2E

## Technisches Datenblatt

600 x 337,5 mm

SMD TECHNOLOGY  
NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD  
NOVASTAR DRIVER ICND1065



|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pixelpitch</b>          | 1,25 mm                                                   |
| <b>Helligkeit</b>          | ≥ 700 nits                                                |
| <b>Gewicht</b>             | 4,8 kg                                                    |
| <b>Nennleistung</b>        | Typisch 31 W   max. 90 W                                  |
| <b>LED-Typ</b>             | SMD 1010                                                  |
| <b>LED Merkmale</b>        | High Brightness, High Contrast, High Level                |
| <b>Farbtiefe</b>           | Bis zu 14 Bit                                             |
| <b>Auflösung</b>           | 480 x 270 px                                              |
| <b>LED Treiberchip</b>     | ICND1065                                                  |
| <b>Receivingcard</b>       | Novastar A8S-N                                            |
| <b>Scantyp</b>             | 1/45                                                      |
| <b>Refreshrate</b>         | ≥ 3.840 Hz                                                |
| <b>Horiz. Blickwinkel</b>  | +140°   -140°                                             |
| <b>Vert. Blickwinkel</b>   | +140°   -140°                                             |
| <b>Kontrast</b>            | > 6.500:1                                                 |
| <b>Spannungsbereich</b>    | AC 210-240V   50-60 Hz                                    |
| <b>Stromanschluss</b>      | Direktverkabelung                                         |
| <b>Abmessungen (BxHxT)</b> | 600 x 337,5 x 40 mm                                       |
| <b>IP Klasse</b>           | IP 41                                                     |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -20°C bis +50°C (Im Betrieb)<br>-10°C bis +40°C (Lagernd) |
| <b>Produkthighlights</b>   | Novastar A8S-N Receivingcard,<br>SMD-Technologie          |

### Zertifizierungen



Stand: 03/2025

# TX1,2-M

## Technisches Datenblatt

600 x 337,5 mm

MIP TECHNOLOGY  
NOVASTAR A10S PRO RECEIVINGCARD  
5G READY  
DRIVER ICND3069



|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Pixelpitch</b>          | 1,25 mm                                                       |
| <b>Helligkeit</b>          | ≥ 1.200 nits                                                  |
| <b>Gewicht</b>             | 4,8 kg                                                        |
| <b>Nennleistung</b>        | Typisch 25 W   max. 100 W                                     |
| <b>LED-Typ</b>             | MiP 1,25                                                      |
| <b>LED Merkmale</b>        | High Brightness, High Contrast, High Level                    |
| <b>Farbtiefe</b>           | Bis zu 14 Bit                                                 |
| <b>Auflösung</b>           | 480 x 270 px                                                  |
| <b>LED Treiberchip</b>     | ICND3069                                                      |
| <b>Receivingcard</b>       | Novastar A10S pro                                             |
| <b>Scantyp</b>             | 1/45                                                          |
| <b>Refreshrate</b>         | ≥ 3.840 Hz                                                    |
| <b>Horiz. Blickwinkel</b>  | +160°   -160°                                                 |
| <b>Vert. Blickwinkel</b>   | +140°   -140°                                                 |
| <b>Kontrast</b>            | > 20.000:1                                                    |
| <b>Spannungsbereich</b>    | AC 210-240V   50-60 Hz                                        |
| <b>Stromanschluss</b>      | Direktverkabelung                                             |
| <b>Abmessungen (BxHxT)</b> | 600 x 337,5 x 40 mm                                           |
| <b>IP Klasse</b>           | IP 41                                                         |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -20°C bis +50°C (Im Betrieb)<br>-10°C bis +40°C (Lagernd)     |
| <b>Produkthighlights</b>   | MiP Technologie, Novastar A10S Pro<br>Receivingcard, 5G Ready |

### Zertifizierungen



Stand: 03/2025

# TX1,2-C

## Technisches Datenblatt

600 x 337,5 mm

COB TECHNOLOGY  
NOVASTAR A10S PRO RECEIVINGCARD  
5G READY  
DRIVER ICND1069



|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Pixelpitch</b>          | 1,25 mm                                                       |
| <b>Helligkeit</b>          | ≥ 1.200 nits                                                  |
| <b>Gewicht</b>             | 4,8 kg                                                        |
| <b>Nennleistung</b>        | Typisch 25 W   max. 100 W                                     |
| <b>LED-Typ</b>             | COB 1,25                                                      |
| <b>LED Merkmale</b>        | High Brightness, High Contrast, High Level                    |
| <b>Farbtiefe</b>           | Bis zu 14 Bit                                                 |
| <b>Auflösung</b>           | 480 x 270 px                                                  |
| <b>LED Treiberchip</b>     | ICND1069                                                      |
| <b>Receivingcard</b>       | Novastar A10S pro                                             |
| <b>Scantyp</b>             | 1/45                                                          |
| <b>Refreshrate</b>         | ≥ 3.840 Hz                                                    |
| <b>Horiz. Blickwinkel</b>  | +140°   -140°                                                 |
| <b>Vert. Blickwinkel</b>   | +140°   -140°                                                 |
| <b>Kontrast</b>            | > 10.000:1                                                    |
| <b>Spannungsbereich</b>    | AC 210-240V   50-60 Hz                                        |
| <b>Stromanschluss</b>      | Direktverkabelung                                             |
| <b>Abmessungen (BxHxT)</b> | 600 x 337,5 x 40 mm                                           |
| <b>IP Klasse</b>           | IP 41                                                         |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -20°C bis +50°C (Im Betrieb)<br>-10°C bis +40°C (Lagernd)     |
| <b>Produkthighlights</b>   | COB Technologie, Novastar A10S Pro<br>Receivingcard, 5G Ready |

### Zertifizierungen



Stand: 03/2025