



Austauschbare
Backbox



Hohe Helligkeit



Magnetischer
Fast-Rigg



Novastar
A10S Pro



Ideal für Touring



Dolly

LEDitgo eT4io BK13

Rental – Outdoor

Die eT4io BK13 ist ein Touring-LED-Modul mit 4,6 mm Pixelpitch.

Dank des großen 1,0 x 1,0 m Rahmen gepaart mit dem geringen Gewicht ist das Modul ideal für den Touringbetrieb geeignet und überall dort, wo ein schneller Auf- und Abbau eine entscheidende Rolle spielt.

Die montierten Magnete unterstützen hierbei die Auf- und Abbaugeschwindigkeit deutlich.

Der Mindestbetrachtungsabstand liegt bei ca. 4,6 m.

Die eT4io BK13 ist mit einer komplett abnehmbaren Backbox ausgestattet, sodass diese im Servicefall schnell ausgetauscht werden kann. Durch die angepassten, hochwertigen Sidelocks werden nur wenige vertikale Aussteifungen für die LED-Module benötigt.

Technische Daten (für Modulgröße 1.000 x 1.000 mm)

Pixelpitch	Helligkeit (kalibr.)	Auflösung	Refreshrate
4,63 mm	≥ 7.000 nit	216 x 216 px	≥ 7.680 Hz

Kontrast	> 3.600:1	Farbtiefe	bis zu 16 Bit
Gewicht	19,5 kg	SMD-Typ	SMD 1921
LED Treiberchip	ICND2153S	Vert. Blickwinkel	±140°
Scantyp	1/6	Horiz. Blickwinkel	±150°
Receivingcard	Novastar A10s Pro	Nennleistung typ.	210 W
Netzteilkapazität	2 x 400 W	Nennleistung max.	672 W
Stromanschluss	Seetronic TR1	Spannungsbereich	AC 88-264 V, 50-60 Hz
IP Klasse	IP65 Front, IP54 Back	Tiefe	88 mm
LED-Merkmale	Matt-Face, High-Level	Temperaturbereich im Betrieb lagernd	-30°C bis +45°C -10°C bis +55°C

Optionale Modulgrößen: 1.000 x 500 mm



Rental – Outdoor | Alle Varianten im Vergleich

Modulgrößen-Übersicht	1000 x 1000 mm	1.000 x 500 mm
Pixelpitch	4,63 mm	
Helligkeit (kalibriert)	≥ 7.000 nit	
Auflösung (1.000x500 mm)	216 x 216 px	216 x 108 px
Gewicht	19,5 kg	11,6 kg
Kontrast	> 3.600:1	
Farbtiefe	Bis zu 16 Bit	
Refreshrate	≥ 7.680 Hz	
SMD-Typ	SMD 1921	
Horiz. Blickwinkel	±150°	
Vert. Blickwinkel	±140°	
Scantyp	1/6	
LED Treiberchip	ICND2153S	
Receivingcard	Novastar A10s Pro	
Nennleistung	typ. 210 W, max. 672 W	typ. 105 W, max. 336 W
Netzteilkapazität	2 x 400 W	400 W
Spannungsbereich	AC 88-264V 50-60 Hz	
Stromanschluss	Seetronic TR1	
Tiefe	88 mm	
IP Klasse	IP65 Front IP54 Back	
Temperaturbereich	-30°C bis +45°C (Im Betrieb) -10°C bis +55°C (Lagernd)	
LED-Merkmale	Matt-Face, High-Level	