



+/-15° curvebar
in 2,5° Abständen



Austauschbare
Backbox



40% Transparenz,
75% visuelle
Transparenz



Carbonshader



Dolly

LEDitgo eT3io V1

Rental – Outdoor

Die LEDitgo eT3io ist eine semitransparentes LED-Modul mit 3,9 mm horizontalem Pixelpitch und 7,8 mm vertikalem Pixelpitch.

Durch die verbauten Carbonshader wird eine Transparenz von 40% erreicht, die visuelle Transparenz beträgt 75%. Die großen (1.000 x 1.000 mm) und leichten (16,8 kg) LED-Module ermöglichen eine Aufbauzeit von 1min pro Quadratmeter.

Der Mindestbetrachtungsabstand liegt bei ca. 8 m. Wie alle Module der LEDitgo-Rental-Serie verfügt auch die eT3io über eine komplett abnehmbare Backbox, sodass diese im Servicefall schnell ausgetauscht werden kann.

Durch die verstellbaren Verschlüsse können die Module um bis zu 15° gecurved werden. Dabei ist dies in einer Abstufung von 2,5° Schritten möglich.

Technische Daten (für Modulgröße 1.000 x 1.000 mm)

Pixelpitch	Helligkeit (kalibr.)	Auflösung	Gewicht
3,9/7,8 mm	≥ 4.200 nit	256 x 128 px	16,8 kg

Kontrast	> 1.000:1	Farbtiefe	bis zu 16 Bit
Refreshrate	≥ 3.840 Hz	SMD-Typ	Sinyopto 1921
LED Treiberchip	ICND2153AN	SMD-Merkmale	Matt-Face, High-Level
Scantyp	1/8	Vert. Blickwinkel	±140°
Receivingcard	Novastar A10s Pro	Horiz. Blickwinkel	±160°
Netzteilkapazität	2 x 400 W	Nennleistung	typ. 220 W, max. 510 W
Stromanschluss	Neutrik powerCON TRUE1 TOP	Spannungsbereich	AC 88-264 V, 50-60 Hz
IP Klasse	IP65 Front, IP54 Back	Tiefe	88 mm
Temperaturbereich im Betrieb	-30°C bis +45°C	Temperaturbereich lagernd	-10°C bis +55°C

Optionale Modulgrößen: 1.000 x 500 mm, 45° L/R



Rental – Outdoor | Alle Varianten im Vergleich

Modulgrößen-Übersicht	1000 x 1000 mm	1.000 x 500 mm
Pixelpitch	3,90 mm / 7,80 mm H/V	
Helligkeit (kalibriert)	≥ 4.200 nit	
Auflösung (1.000x500 mm)	256 x 128 px	256 x 64 px
Gewicht	16,8 kg	10,35 kg
Kontrast	> 1.000:1	
Farbtiefe	bis zu 16 Bit	
Refreshrate	≥ 3.840 Hz	
SMD-Typ	Sinyopto 1921	
SMD-Merkmale	Matt-Face, High-Level	
Horiz. Blickwinkel	±160°	
Vert. Blickwinkel	±140°	
Scantyp	1/8	
LED Treiberchip	ICND2153AN	
Receivingcard	Novastar A10s Pro	
Nennleistung	typ. 220 W, max. 510 W	typ. 133 W, max. 336 W
Netzteilkapazität	2 x 400 W	400 W
Spannungsbereich	AC 88-264V 50-60 Hz	
Stromanschluss	Neutrik powerCON TRUE1 TOP	
Tiefe	88 mm	
IP Klasse	IP65 Front IP54 Back	
Temperaturbereich	-30°C bis +45°C (Im Betrieb) -10°C bis +55°C (Lagernd)	