



Klappbar



Hohe Helligkeit


 Novastar
A10S Pro


COB Technologie



Erweiterbar

LEDitgo TX Poster 1,2

Festinstallation – Indoor

Das TX Poster bietet eine innovative COB-LED-Lösung für mobile Indoor-Installationen – roll- und klappbar, leicht und mit herausragender Bildqualität.

Mit Pixelabständen von 0,7 mm bis 2,3 mm, einer Helligkeit von bis zu 1.500 nit kalibriert und einem Kontrastverhältnis von 30.000:1 liefert es gestochen scharfe Bilder im kompakten Format.

Dank COB-Technologie ist es robust und langlebig.

Der Auf- und Abbau ist einfach: Das Poster wird für den Transport direkt in ein Flightcase gerollt und passt problemlos in jeden Aufzug. Inhalte lassen sich bequem per WLAN oder HDMI einspielen, ein T50 Medienplayer ist bereits integriert.

Das TX-Poster besteht aus 5 Modulen (bei 1,2 mm) hochkant gebaut für eine Auflösung von 1.350 px in der Höhe. Mehrere Poster lassen sich beliebig aneinander bauen, sodass ein größerer Screen auf Rollen entsteht – vielseitig einsetzbar für Events, Messen und mobile Präsentationen.

TX Poster 1,5: 6 hochkant gebaute Module = von 1.296px Höhe

Technische Daten (für Postergröße 600 x 1.810 mm)

Pixelpitch	Helligkeit (kalibr.)	Auflösung	Refreshrate
1,25 mm	≥ 1.500 nit	480 x 1.350 px	≥ 3.840 Hz

Kontrast	30.000:1	Farbtiefe	bis zu 14 Bit
Gewicht	43 kg	LED-Typ	COB 1,25
LED Treiberchip	ICND1069	Vert. Blickwinkel	±140°
Scantyp	1/45	Horiz. Blickwinkel	±140°
Receivingcard	Novastar A8s-N	Nennleistung typ.	150 W
Spitzenlast	300 W	Nennleistung max.	440 W
Stromanschluss	Direktverkabelung	Spannungsbereich	AC 210-240V, 50-60 Hz
IP Klasse	IP41	Tiefe	40 mm
LED-Merkmale	High Brightness, High Contrast, High Level	Temperaturbereich im Betrieb lagemd	-10°C bis +40°C



Festinstallation – Indoor | Alle Varianten im Vergleich

Produktdaten	TX Poster 1,2	TX Poster 1,5	TX Poster 1,8	TX Poster 2,3
Pixelpitch	1,25 mm	1,56 mm	1,8 mm	2,3 mm
Helligkeit (kalibriert)	1.500 nit		1.200 nit	
Auflösung pro Modul	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px	256 x 144 px
Gesamtauflösung	480 x 1.350 px	384 x 1.296 px	320 x 1.080 px	256 x 864 px
Gewicht	43 kg	55 kg	57 kg	
Kontrast	30.000:1		6.500:1	8.000:1
Farbtiefe	14 Bit			
Refreshrate	≥ 3.840 Hz			
LED-Typ	COB 1,25	COB 1,56	SMD	SMD
Horiz. Blickwinkel	±140°			
Vert. Blickwinkel	±140°			
Scantyp	1/45	1/54	1/30	1/16
LED Treiberchip	ICND1069	ICND1069	ICND1065S	ICND2153S
Receivingcard	Novastar A8S-N		Novastar A5s+	
Nennleistung	typ. 150 W, max. 440 W			
Spitzenlast	300 W	360 W	580 W	
Spannungsbereich	AC 210-240V 50-60 Hz			
Stromanschluss	Direktverkabelung			
Gesamtgröße	600 x 1.810 mm	600 x 2.140 mm		
IP Klasse	IP41			
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C			
LED-Merkmale	High Brightness, High Contrast, High Level			